

BELLISSIMA



Opis urządzenia

- Obudowa drewniana
- Chłodzenie nawiewowe
- Półki szklane, podświetlone
- Panel frontowy podświetlony
- Profile złote lub srebrne
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Regulacja wilgotności (Higrostat)

Wyposażenie dodatkowe

- Możliwość łączenia w ciągi
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED
- Nawilżacz ultradźwiękowy
- Wersje: neutralna, grzewcza, pod agregat zewnętrzny, do zabudowy
- Kolorystyka według dostępnych kolorów JUKA

Dostępne kolory



Palisander

Calvados

Ciemny
teak

Jasny
orzech

Oranż

Orzech

Brunat

Ciemny
orzech

BELLISSIMA

TYP: C-1 BLCH		900	1300	2000
Długość z bokami	mm	940*	1340*	1990*
Głębokość	mm	890	890	890
Wysokość	mm	1460	1460	1460
Klasa klimatyczna		III		
Zakres temperatur	°C	+6 ÷ +12		
Agregat chłodniczy		Danfoss/Aspera/Elektrolux		
Chłodzenie		Nawiew		
Rozmrażanie		Automatyczne		
Czynnik chłodniczy		R404A		
Napięcie znamionowe	V/Hz	~230/50		
Znamionowy pobór mocy	W	800**	1000**	1300**
Powierzchnia ekspozycji	m ²	1,64	2,37	3,15
Waga	kg	105	120	150

Zakres temperatur dla maksymalnej temperatury otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60%.

* Wersja do łączenia w ciągi: od długości odjąć 40 mm

** Wartości podane dla temperatur: odparowania -10°C, kondensacji +45°C

