

BISCOTTII



Opis urządzenia

- Korpus wykonany z blachy malowanej proszkowo
- Obudowa MDF
- Chłodzenie nawiewowe
- Automatyczne odszranianie
- Szyby boczne i przednia podgrzewane
- Oświetlenie białe
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej
- Wykończenia srebrne
- Roleta nocna
- Kółka

Wyposażenie dodatkowe

- Możliwość łączenia w ciągi
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED
- Wersja do zabudowy
- Obudowa drewniana
- Kuwety na lody
- Płuczka do gałkownicy
- Skraplacz wodny
- Kolorystyka wg dostępnych kolorów JUKA

Dostępne kolory



BISCOTTII

TYP: LMO-3 BT		2×6GN	2×9GN	2×12GN
Długość z bokami	mm	1160*	1660*	2160*
Głębokość	mm	1150	1150	1150
Wysokość	mm	1300	1300	1300
Klasa klimatyczna		IV/IV+		
Zakres temperatur	°C	-12 ÷ -22		
Agregat chłodniczy		Danfoss	Danfoss/Dorin	
Chłodzenie		Nawiew		
Rozmrażanie		Automatyczne		
Czynnik chłodniczy		R404A		
Napięcie znamionowe	V/Hz	~230/50		
Znamionowy pobór mocy	W	2500**	3650**	3650**
Moc grzałek elektrycznych	W	1300	1500	1500
Powierzchnia ekspozycji	m ²	0,9	1,3	1,6
Waga	kg	240	300	350

Zakres temperatur dla maksymalnej temperatury otoczenia +30/+32°C i wilgotności względnej 55/50%.

* Wersja do zabudowy/łączenia w ciągi: od długości odjąć 60 mm

** Wartości podane dla temperatur: odparowania -30°C, kondensacji +45°C

