

## SORBETTII



### Opis urządzenia

- Korpus wykonany z blachy malowanej proszkowo
- Obudowa MDF
- Chłodzenie nawiewowe
- Automatyczne odszranianie
- Szyby boczne podgrzewane
- Oświetlenie białe
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej
- Wykończenia złote lub srebrne
- Roleta nocna
- Kółka

### Wyposażenie dodatkowe

- Możliwość łączenia w ciągi
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED
- Wersja do zabudowy
- Obudowa drewniana
- Kuwey na lody
- Płuczka do gałkownicy
- Skraplacz wodny
- Kolorystyka wg dostępnych kolorów JUKA

### Dostępne kolory



3020

1018

9003

5015

5002

6032

1001

7035

8016

9006

1036

9005

# SORBETTII

TYP: LMO-3 SR		2×5GN	2×6GN	2×8GN	2×10GN	2×12GN
Długość z bokami	mm	1020*	1220*	1540*	1840*	2160*
Głębokość	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Wysokość	mm	1300	1300	1300	1300	1300
Klasa klimatyczna		IV/IV+				
Zakres temperatur	°C	-12 ÷ -22				
Agregat chłodniczy		Danfoss			Danfoss/Dorin	
Chłodzenie		Nawiew				
Rozmrażanie		Automatyczne				
Czynnik chłodniczy		R404A				
Napięcie znamieniowe	V/Hz	~230/50				
Znamionowy pobór mocy	W	2100**	2100**	2700**	3650**	3650**
Moc grzałek elektrycznych	W	660	660	1160	1360	1410
Powierzchnia ekspozycji	m <sup>2</sup>	0,75	0,9	1,2	1,4	1,6
Waga	kg	210	240	270	300	330

Zakres temperatur dla maksymalnej temperatury otoczenia +30/+32°C i wilgotności względnej 55/50%.

\* Wersja do zabudowy/łączenia w ciągi: od długości odjąć 40 mm

\*\* Wartości podane dla temperatur: odparowania -25°C, kondensacji +45°C

